

Kerapoxy Cleaner

Speciální čisticí přípravek na odstranění zbytků epoxidových spárovacích hmot



OBLASTI POUŽITÍ

Kerapoxy Cleaner je čisticí prostředek k odstranění zbytků epoxidových spárovacích hmot jako je **Kerapoxy**, **Kerapoxy P**, **Kerapoxy Design**, atd. z povrchu keramických obkladů, dlažeb a mozaik a skleněné mozaiky.

Hlavním účelem je usnadnit odstranění zbytků hmoty po konečném umytí vodou. Lze použít také k odstranění světlého závoje, který může zůstat na povrchu po vyschnutí spárovací hmot, např. následující den.

Některé příklady použití

- Odstranění zbytků epoxidových spárovacích hmot z povrchu keramických obkladů, dlažeb a mozaik a skleněné mozaiky.
- Dočištění povrchu keramických obkladů, dlažeb a mozaik spárovaných výrobky **Kerapoxy**, **Kerapoxy P**, **Kerapoxy Design**, atd. po spárování.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Kerapoxy Cleaner je koncentrovaný tekutý čisticí prostředek na epoxidové spárovací hmoty. **Kerapoxy Cleaner** se používá k odstranění zbytků, skvrn a stop od epoxidových spárovacích hmot, aniž by vylučoval nebezpečné výpary.

Při správném použití **Kerapoxy Cleaner** nezpůsobuje poškození standardních obkladových prvků (předem ověřte jejich chemickou odolnost) ani vyplněných spár.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

- Nepoužívejte na mramor nebo přírodní kámen.

- Nepoužívejte na dřevo.
- Nepoužívejte na bazénové vany z metakrylátu.
- Před použitím výrobku **Kerapoxy Cleaner** na materiálech, u kterých neznáte chemickou odolnost povrchu, proveďte předem zkoušku, abyste zjistili, zda výrobek povrch nepoškodí.
- Před použitím výrobku přikryjte všechny přilehlé povrchy, které by mohly být při kontaktu s výrobkem poškozeny.
- Výrobek je nevhodný k odstraňování větších vrstev epoxidových spárovacích hmot. Použijte výrobek MAPEI **Pulicol 2000**. Také v tomto případě ověřte předem odolnost obkladových a přilehlých prvků.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Naneste **Kerapoxy Cleaner** na povrch určený k čištění nebo na zbytky spárovací hmoty nebo povrchový "závoj" a nechte několik minut působit. Poté povrch odhrňte hrubou houbou Scotch-Brite® a následně důkladně umyjte vodou. Výrobek je zvláště účinný na spárovací hmotu v čerstvém stavu. Pokud se čištění provádí několik hodin po aplikaci spárovací hmoty, je nezbytné nechat výrobek působit déle (nejméně 15-20 minut) nebo čištění několikrát opakovat.

BALENÍ

Kerapoxy Cleaner je k dispozici jako rozprašovač 0,75 kg a v kanystrech 5 kg.

SKLADOVÁNÍ

Kerapoxy Cleaner lze skladovat až 24 měsíců

Kerapoxy Cleaner



Nástřik výrobku Kerapoxy Cleaner na čišťený povrch



Čištění hrubou houbou Scotch-Brite®



Konečné mytí houbou

TECHNICKÉ VLASTNOSTI (typické hodnoty)

SPECIFIKACE VÝROBKU

Konzistence:	tekutina
Barva:	transparentní slámově žlutá
Hustota (g/cm ³):	1,010
pH:	12,5

ÚDAJE PRO POUŽITÍ (při +23°C a 50% rel. vlhkosti)

Přípustná pracovní teplota:	od +5°C do +35°C
Čekací doba před umytím:	od několika minut u čerstvé hmoty až do 4 hodin v případě pevných zbytků

v původním uzavřeném obalu a v chladném prostředí.

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY PRO PŘÍPRAVU A POUŽITÍ NA STAVBĚ

Kerapoxy Cleaner je žíravý a může způsobit popáleniny. V průběhu aplikace doporučujeme používat ochranné rukavice a brýle a dodržovat obvyklá opatření pro manipulaci s chemickými látkami. V případě zasažení očí nebo kůže okamžitě umyjte postižené místo velkým množstvím vody a vyhledejte lékaře. Podrobnější a kompletní informace o bezpečném použití tohoto výrobku najdete v nejnovější verzi příslušného Bezpečnostního listu.

VÝROBEK PRO PROFESIONÁLY.

UPOZORNĚNÍ

Shora uvedené údaje a předpisy, přestože odpovídají našim nejlepším zkušenostem,

Ize považovat v každém případě pouze za typické a informativní a musí být podpořeny bezchybným zpracováním materiálu; proto je nutné před vlastním zpracováním posoudit vhodnost výrobku pro předpokládané použití. Spotřebitel přejímá veškerou zodpovědnost za případné následky vyplývající z nesprávného použití výrobku.

Respektujte vždy poslední verzi technické dokumentace výrobku aktualizovanou na našich webových stránkách www.mapei.com

Informace o tomto výrobku jsou k dispozici na požádání a na webových stránkách www.mapei.cz, www.mapei.it a www.mapei.com



Čištění povrchu mozaiky po pokládce



SVĚTOVÝ PARTNER STAVITELŮ